

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

PINZA 8 EN 1 CON 4 CABEZAS INTERCAMBIABLES

5
PIEZAS

INTERNO

EXTERNO



- 4 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD PINZA	PUNTAS	
PFR01	5	2"	6-1/4"	0°, 45°, 90°	1

PINZA 8 EN 1 CON 2 CABEZAS INTERCAMBIABLES

3
PIEZAS

INTERNO

EXTERNO



- 2 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD PINZA	PUNTAS	
PFR02	3	2"	6-1/4"	0°, 45°, 90°	1

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

 CONVERTIBLE

975



P02

- 2 funciones en 1, para interiores y exteriores.
- Especial para uso automotriz.
- Útil para mover los anillos de seguridad de flechas y ejes.
- Excede la norma ASME B107.500.



JUEGO DE PINZAS CONVERTIBLES	
CÓDIGO	P02
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1

ÁNGULO	CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD PINZA	APERTURA MÁXIMA	
45°	975	1.7 mm	8"	1"	3
90°	976	1.7 mm	8"	1"	3
180°	985	1.7 mm	8"	1"	3

PINZAS FORJADAS PARA ANILLOS INTERIORES Y EXTERIORES



PFR600



PFR610



PFR6090



PFR6190

- Cuerpo forjado.
- Fabricadas en acero al alto carbón.
- Sistema de auto regreso con resorte.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	LONGITUD PINZA	TIPO		APERTURA MÁXIMA	
				EXTERNO	INTERNO		
PFR600	1,8 mm	0°	7-1/16"		•	1"	1
PFR610	1,8 mm	0°	7-1/16"	•		1"	1
PFR6090	1,6 mm	90°	6-9/32"		•	1"	1
PFR6190	1,6 mm	90°	6-9/32"	•		1"	1