

**PEQUEÑO  
GIGANTE**

(INVERSOR 3 EN 1 MMA/TIG/MIG 200)

Z-67040

**NOM**



**BI-VOLTAJE**  
127 V / 220V **200A**

TECNOLOGÍA  
**IGBT**

INVERTER  
TECHNOLOGY

**40%**  
CICLO DE  
TRABAJO

**CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA**

**BOBINA 5kg**



Conexión  
Spool gun

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación ca 127/220V±15% 50/60Hz (1ph)

Capacidad nominal 5.28 kVA

Voltaje al vacío 62 V

Rango de corriente MIG 127V:21A - 100A; 220V:31A - 200A

Rango de corriente MMA 127V:32A - 70A; 220V:30A - 170A

Rango de corriente TIG 127V:20A - 120A; 220V:20A - 200A

Clase de aislamiento F

Capacidad de electrodo 0.6 - 1 mm

Clase de protección IP21S



Imagen ilustrativa

### ELECTRODOS MIG

**0.025**  
CONTINUO

**0.030**  
CONTINUO

**0.035**  
OK

TUBULAR  
**0.035**  
OK

### ELECTRODOS MMA

**3/32"**  
CONTINUO

**1/8"**  
OK

### » Conexión spool gun

- Display digital
- Enfriamiento: Ventilador y aire
- Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- CC: Control de salida de corriente constante para un exacto control de la soldadura
- Ideal para electrodos de 6013 y 7018
- TIG Lift Arc

ADICIONAL  
**SE VENDE POR SEPARADO**  
ANTORCHAS MIG  
DISPONIBLES

ADICIONAL  
**SE VENDE POR SEPARADO**  
RODILLOS MIG

ADICIONAL  
**SE VENDE POR SEPARADO**  
ANTORCHA TIG S26  
FLEXIBLE Z-68050

ADICIONAL  
**SE VENDE POR SEPARADO**  
SPOOL GUN (PISTOLA DE CARRETE)  
Z-65625



EMPAQUE

Incluye:  
Antorcha MIG, manguera para gas, pinza porta electrodo y pinza de tierra